

Kaltwassersatz ENR 075 - Digital

Der ENR 075 - Digital Kaltwassersatz ist für alle Leistungen von 38-75 kW als Mietanlage geeignet. Er ist robust und dank des eingebauten Koaxial-Rohrbündelwärmetauschers perfekt für alle Prozesskühlungen und Klimatisierungen geeignet. Der Kaltwassersatz ENR 075 - Digital ist leicht zu installieren und zu bedienen, verfügt über alle vorgeschriebenen Sicherheitsausstattungen und sehr geräuscharm.



Produktdaten

Allgemeine Daten

Weitere Vorteile des ENR 075 - Digital Kaltwassersatzes:

- GSM - Fernüberwachung
- Stufenlose Lüfterregelung
- Druck geregelter Bypass
- Drehfeld - und Phasenüberwachung
- Elektrisch geregeltes Expansionsventil für hohe Effizienz
- Großes Display

Wasseranschluss	2"
Wasserdurchfluss min/max	10,0/20,0 m ³ /h
Verfügbare Pumpendruck	2,22 bar
Maximaler Betriebsdruck	3 bar
Volumen interner Speichertank	410 l
Einsatzbereich min/max	-15 °C / +20 °C
Schalldruckpegel (10m freies Feld)	56,9 dB(A)
Umgebungstemperatur min/max	-20 °C / +45 °C
Abmessungen der Mietmaschine (B x L x H)	2220 x 1100 x 2120 mm
Gewicht	770 kg

Kältetechnische Daten

Hersteller	Hitema
Verdichtertyp	Scroll
Kälteleistung nach Eurovent (7°C / 12°C und 35°C)	72 kW
Kältemittel	R410a
Verdichter / Kreisläufe	2/1

Elektrische Daten

Spannungsversorgung	400/3/50 PE V/PH/Hz
Elektrischer Anschluss	63 A CEE
Max. Betriebsstrom	61,36 A
Max. Leistungsaufnahme	28,81 kW

Herstellerangaben. Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.